







Material: Tabla de otel 0,43 mm grosime, galvanizata cu aliaj aluminiu-zinc pe ambele fete.

La exterior: Depunere de granule de piatra acoperite cu lac acrilic transparent.

La interior: Strat poliesteric de protectie, aprox. 500 g / mp.

Unghi			
Unghi minim	10°	Unghi maxim	90°
Dimensiuni			
Dimensiuni efective	1324 mm x 410 mm	Dimensiuni utile	1260 mm x 370 mm
Distanta de latuire	370 mm	Acoperire utila liniara	1260 mm
Acoperire pe modul	0,46 mp / modul	Numar de module / mp	2,145 module / mp
Greutate			
Greutate pe mp	6,56 Kg / mp	Greutate pe modul	3,06 Kg / modul
Fixare			
Cuie pentru fixare	Cuie Decra galvanizate si acoperite, 50 mm x 2,5 mm <i>(Disponibile pentru ciocan sau pistol de cuie)</i>		
Numar de cuie pe modul	4 cuie pe modul		
Lati (sipca)			
Necesar sipca	2,7 ml pe mp de invelitoare (plus pierderi)		
Recomandari de montaj			
Forme simple ale apei	Montarea modulelor unul sub celalalt		
Forme complexe ale apei	Montarea decalata a modulelor (in zig-zag)		
Coduri produs			
Cod produs	10xx <i>("xx" reprezinta codul culorii format din 2 cifre)</i>		
Gri Charcoal, cod 01	1001		
Rosu Terracotta, cod 02	1002		
Maro Teak, cod 03	1003		
Rosu Provence, cod 10	1010		
Fern Green, cod 14	1014		