




Material: Tabla de otel 0,43 mm grosime, galvanizata cu aliaj aluminiu-zinc pe ambele fete.

La exterior: Depunere de granule de piatra acoperite cu lac acrilic transparent.

La interior: Strat poliesteric de protectie, aprox. 500 g / mp.

Unghi			
Unghi minim	12°	Unghi maxim	90°
Dimensiuni			
Dimensiuni efective	1290 mm x 360 mm	Dimensiuni utile	1230 mm x 320 mm
Distanța de lature	320 mm	Acoperire utila liniara	1230 mm
Acoperire pe modul	0,39 mp / modul	Numar de module / mp	2,54 module / mp
Greutate			
Greutate pe mp	7,10 Kg / mp	Greutate pe modul	2,80 Kg / modul
Fixare			
Cuie pentru fixare	Cuie Decra galvanizate si acoperite, 50 mm x 2,5 mm <i>(Disponibile pentru ciocan sau pistol de cuie)</i>		
Numar de cuie pe modul	4 cuie pe modul		
Lati (sipca)			
Necesar sipca	3,13 ml pe mp de invelitoare (plus pierderi)		
Recomandari de montaj			
Forme simple ale apei	Montarea decalata a modulelor (in zig-zag)		
Forme complexe ale apei	Montarea decalata a modulelor (in zig-zag)		
Coduri produs			
Cod produs	12xx <i>(“xx” reprezinta codul culorii format din 2 cifre)</i>		
Gri Charcoal, cod 01	1201		
Pepper, cod 11	1111		